

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
1/13**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosító**

A termék neve: Ar 50 %;He 50 %

Kereskedelmi név: VARIGON® He50 (ISO 14175-I3-ArHe-50)

**1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása**Azonosított alkalmazások: Ipari és professzionális. Használat előtt végezzen kockázatértékelést.  
Hegesztési védőgáz.

Nem tanácsolt alkalmazások: Lakossági felhasználás. Nem támogatott a fentiekben felsorolttól eltérő felhasználás.

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai****Szállító**Linde Gáz Magyarország Zrt.  
Carl von Linde út 1  
H-9653 Répcelak

Telefon: +36-95-588-100

E-mail: reach.hu@linde.com

**1.4 Sürgősségi telefonszám: 06 80 20 11 99 - Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat. H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.****2. SZAKASZ: A veszély meghatározása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás.

**Fizikai veszélyek**

Nyomás alatt lévő gáz

Sűrített gáz

H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

**2.2 Címkézési elemek**

Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok: H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933

Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

2/13

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Megelőzés: Nincs

Elhárító intézkedések: Nincs

Tárolás: P403: Jól szellőző helyen tárolandó.

Ártalmatlanítás: Nincs

## Kiegészítő címkézési információ

EIGA-As: Nagyobb koncentrációban fojtó hatású.

2.3 Egyéb veszélyek: Nincs

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

## 3.2 Keverékek

| Kémiai megjelölés | Kémiai képlet | Koncentráció | CAS-szám  | EK sz.    | REACH Regisztrációs szám  | Megjegyzések |
|-------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|---|--------------|
| Argon             | Ar            | 50%          | 7440-37-1 | 231-147-0 | 1907/2006/EC (REACH) rendelet IV/V melléklete tartalmazza, regisztráció alól kivétel. |              |
| Hélium            | He            | 50%          | 7440-59-7 | 231-168-5 | 1907/2006/EC (REACH) rendelet IV/V melléklete tartalmazza, regisztráció alól kivétel. |              |

Minden koncentráció tömegszázalékban van megadva, kivéve, ha az összetevő egy gáz. A gázok koncentrációi mól százalékban vannak megadva.

Minden koncentráció névleges.

# Erre az anyagra munkahelyi expozíciós határérték(ek) vonatkoznak.

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagok.

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok.

## Osztályozás

| Kémiai megjelölés | Osztályozás |                            | Megjegyzések |
|-------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| Argon             | CLP:        | Compr. Gas Compr. Gas;H280 |              |
| Hélium            | CLP:        | Compr. Gas Compr. Gas;H280 |              |

CLP: 1272/2008 EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkéséről és csomagolásáról

A H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
3/13**4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás**

**Általános:** Nagyobb koncentrációban fulladást okozhat. Tünetek lehetnek a mozgásképeség elvesztése, vagy eszméletvesztés. A sérült nem érzékeli a fulladási állapot bekövetkeztét. A sérültet környező levegőtől független légzőkészülék használata mellett friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell nyújtani. Orvost kell hívni a helyszínre.

**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

**Belégzés:** Nagyobb koncentrációban fulladást okozhat. Tünetek lehetnek a mozgásképeség elvesztése, vagy eszméletvesztés. A sérült nem érzékeli a fulladási állapot bekövetkeztét. A sérültet környező levegőtől független légzőkészülék használata mellett friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell nyújtani. Orvost kell hívni a helyszínre.

**Szemmel való érintkezés:** Ennek a terméknek várhatóan nincsen káros hatása.

**Bőrrel való érintkezés:** Ennek a terméknek várhatóan nincsen káros hatása.

**Lenyelés:** A lenyelés nem tartozik a potenciális expozíciós utak közé.

**4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:** Légzésbénulás.

**4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

**Veszélyek:** Nincs

**Kezelés:** Nincs

**5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**

**Általános tűzveszélyek:** Hő hatására bekövetkezhet a tárolóedény felszakadása/robbanása.

**5.1 Oltóanyag**

**Megfelelő oltóanyag:** Az anyag nem éghető. Környezetében keletkező tűz oltásához, annak megfelelő oltóanyagot kell alkalmazni.

**Alkalmatlan oltóanyag:** Nincs

**5.2 Az anyagtól vagy a keveréktől származó különleges veszélyek:** Nincs

**Veszélyes égéstermékek:** Nincs

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
4/13**5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat****Speciális eljárások:**

Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Folytassa védett helyről a vízzel történő hűtést, amíg a tartály hűvös nem marad. Használjon tűzoltó készüléket a tűz megállítására. Távolítsa el a gyújtóforrást vagy hagyja égni.

**Speciális védőfelszerelés  
tűzoltóknak:**

A tűzoltóknak szabványos védőfelszerelést kell használni, beleértve a tűzkésleltető köpenyt, sisak arcvédővel, kesztyűk, kaucsukcsizmák, és zárt térben önálló légzőkészüléket is.  
Irányelv: EN 469 Védőruházat tűzoltók részére. Tűzoltási védőruházat teljesítménykövetelményei. EN 15090 Lábbeli tűzoltók részére. EN 659 Védőkesztyűk tűzoltók részére. EN 443 Védősisakok épületekben és más szerkezetekben végzett tűzoltáshoz. EN 137 Légzésvédők. Sűrített levegős készülékek. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****6.1 Személyi óvintézkedések,  
egyéni védőeszközök és  
vészhelyzeti eljárások:**

A területet ki kell üríteni. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Előzze meg a csatornába, pincébe, munkagödörbe vagy más olyan helyre való bejutását, ahol felgyülemzése veszélyes lehet. A területre való belépésnél használjon környező levegőtől független légzőkészüléket, hacsak a légtér nem találták biztonságosnak. Irányelv EN 137 Légzésvédők. Sűrített levegős készülékek. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés.

**6.2 Környezetvédelmi  
óvintézkedések:**

Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.

**6.3 A területi elhatárolás és a  
szennyezésmentesítés  
módszerei és anyagai:**

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

**6.4 Hivatkozás más szakaszokra:**

Lásd még a 8. és 13. szakaszt.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
5/13**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás:****7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

Csak tapasztalt és megfelelő oktatásban részesült személyeknek szabad kezelni nyomás alatt lévő gázokat. Csak olyan berendezést használjunk, amely erre a termékre, tervezett nyomásra és hőmérsékletre alkalmas. Figyelembe kell venni a gáz szállítójának kezelési utasításait. Az anyagot az előírt ipari higiéniai és a biztonsági gyakorlatnak megfelelő eljárásokkal kell kezelni. A palackokat védeni kell fizikai károsodástól, ne húzza, gurítsa, dobja. Ne távolítsa el vagy rongálja meg a gyártó/importáló által, a palack tartalmának azonosítása céljából felhelyezett címkét. Ha palackot mozgat, még rövid távolságon is használjon palackmozgatásra tervezett szállító eszközt. A palackokat mindig függőleges helyzetbe biztosítsa, zárjon el minden szelepet, ha nem használja. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Meg kell akadályozni a víznek a gázpalackba való bejutását. Meg kell akadályozni a palackba történő visszaáramlást. Víz, savak, lúgok visszaszívását meg kell akadályozni. A palackokat 50°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű, jól szellőztethető helyen kell tárolni. Tájékozódjon a palacktárolásra vonatkozó helyi jogszabályokról és követelményekről. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályoknak megfelelően tárolandó. Soha ne használjon nyílt lángot vagy elektromos fűtőkészüléket a palacknyomás növelésére. Hagyja a palackvédő sapkát a helyén, amíg a tárolóedény nincs megfelelően rögzítve és a nem áll használatra készen. Ha sérült szelepet észlel, jelentse azonnal a szolgáltatónak. Valamennyi használat után zárja el a palack (tároló) szelepet, vagy ha üres, még ha a berendezéshez is van csatlakoztatva. Soha ne kísérelje meg javítani, módosítani a szelepet vagy a biztonsági készüléket. Helyezze vissza a szelep záróanyát, amint a tárolóedény nincs a berendezéshez csatlakoztatva. A szelep záróanyát tartsuk tisztán különösen olaj és vízzennyeződésektől. Ha a felhasználó bármilyen problémát tapasztal a szelep működtetése során, függesse fel a használatot és értesítse a szolgáltatót. Soha ne kísérelje meg a gázok átfajtását az egyik palackból a másikba. Szelepvédő eszközt kell alkalmazni.

**7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:**

A palackokat ne tárolja olyan körülmények között, ahol korróziós veszély van. A tárolt palackok általános állapotának vizsgálatát és szivárgásellenőrzését időszakonként el kell végezni. Szelepvédő eszközt kell alkalmazni. Olyan helyen tárolja a palackokat, ahol nincs tűzveszély, gyújtó-, és hőforrástól távol esik. Éghető anyagoktól távol tartandó.

**7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):**

Nincs

**8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem****8.1 Ellenőrzési paraméterek**

Foglalkozási expozíciós határérték

Nincs megállapított expozíciós határérték.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
6/13**8.2 Az expozíció ellenőrzése**

**Megfelelő műszaki ellenőrzés:** Munkaengedély rendszer alkalmazása javasolt pl.: karbantartási tevékenységek  
Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről megfelelő helyi elszívással együtt, annak biztosítására, hogy a meghatározott foglalkozási határértéket ne lépje túl. Oxigéndetektorok használata alkalmazandó, amennyiben fulladást okozó gázok kiszabadulása lehetséges. Nyomás alatti rendszereket szivárgásra időszakosan ellenőrizni kell. Gáztömör csatlakozásokat kell előnyben részesíteni (pl.: hegesztett csövek). Ne egyen, ne igyon, és ne dohányozzon a termék használata közben.

**Egyedi óvintézkedések, például egyéni védőeszközök**

**Általános információ:** Kockázatértékelést kell végezni és dokumentálni minden munkaterületen a termék használatával összefüggő kockázatokra és ki kell választani az elfogadható kockázat eléréséhez szükséges védőeszközt. Baleset esetére készenlétebe kell tartani a környező levegőtől független légzőkészüléket. Védőruházat kiválasztásánál az elvégzendő tevékenységekkel járó kockázatokat kell figyelembe venni.

**Szem-/arcvédelem:** Viseljen EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveget a gáz használatakor.  
Irányelv: EN 166 Szemvédelem.

**Bőrvédelem**

**Kézvédelem:** Palackkezeléskor viseljen védőkesztyűt  
Irányelv: EN 388 Védőkesztyűk.

**A test védelme:** Speciális óvintézkedés nem szükséges.

**Egyéb:** Palackkezeléskor viseljen védőcipőt.  
Irányelv: EN ISO 20345 Egyéni védőeszköz - Biztonsági lábbeli (200 J-os orrmerevítővel).

**Légzésvédelem:** Nem szükséges.

**Hőveszély:** Különleges védelmi intézkedés nem szükséges.

**Higiéniai óvintézkedések:** Speciális kockázatkezelés nem szükséges a megfelelő higiéniai körülmények és biztonsági eljárások alkalmazása mellett. Ne egyen, ne igyon, és ne dohányozzon a termék használata közben.

**Környezeti expozíció-ellenőrzések:** A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
7/13

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

## 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

## Külső jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Fizikai állapot:                             | Gáz   |
| Forma:                                       | Sűrített gáz  |
| Szín:  | Színtelen   |
| Szag:  | Szagtalan   |
| Szagküszöbérték:                             | A szagküszöbérték szubjektív és nem alkalmas a túlzott expozíció figyelmeztetésére. |
| pH-érték:                                    | nem alkalmazható.   |
| Olvadáspont:                                 | Nem áll rendelkezésre adat.   |
| Forráspont:                                  | Nem áll rendelkezésre adat.   |
| Szublimációs pont:                           | nem alkalmazható.   |
| Kritikus hőmérséklet (°C):                   | Nem áll rendelkezésre adat.   |
| Lobbanáspont:                                | Gázokra és gázkeverékekre nem alkalmazható.   |
| Párolgási sebesség:                          | Gázokra és gázkeverékekre nem alkalmazható.   |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): | A termék nem tűzveszélyes.  |
| Robbanási határérték - Felső (%)-:           | nem alkalmazható.   |
| Robbanási határérték - Alsó (%)-:            | nem alkalmazható.   |
| Gőznyomás:                                   | Nem áll rendelkezésre értékelhető adat.   |
| Gőzsűrűség (levegő=1):                       | 0,77 (számítás alapján) (15 °C)   |
| Relatív sűrűség:                             | Nem áll rendelkezésre adat.   |
| Oldhatóság(ok)                               |   |
| Oldhatóság vízben:                           | Nem áll rendelkezésre adat.   |
| Megoszlási hányados: (n-oktanol/víz):        | Nem ismert.   |
| Öngyulladási hőmérséklet:                    | nem alkalmazható.   |
| Bomlási hőmérséklet:                         | Nem ismert.   |
| Viszkozitás                                  |   |
| Kinematikus viszkozitás:                     | Nem áll rendelkezésre adat.   |
| Dinamikus viszkozitás:                       | Nem áll rendelkezésre adat.   |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok:             | Nem alkalmazható.   |
| Oxidáló tulajdonságok:                       | nem alkalmazható.   |

## 9.2 EGYÉB INFORMÁCIÓK:

Nincs

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség: Reakcióképességet tekintve alábbi fejezetekben leírtakon túl nincs nagyobb veszély.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
8/13

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 10.2 Kémiai stabilitás:               | Normál körülmények között stabil.   |
| 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: | Nincs   |
| 10.4 Kerülendő körülmények:           | Nincs   |
| 10.5 Nem összeférhető anyagok:        | Nem reagál semmilyen anyaggal száraz és nedves körülmények között sem.                    |
| 10.6 Veszélyes bomlástermékek:        | A használat és tárolás normál feltételei mellett, veszélyes bomlástermékek nem képződnek. |

**11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok**

Általános információ: Nincs

**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**Akut toxicitás - Lenyelés  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Akut toxicitás - Bőrérítkezés  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Akut toxicitás - Belégzés  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján nem minősül akut toxicitásúnak.Bőrkorrózió/Bőrirritáció  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Súlyos szemkárosodás/Szemirritáció  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Csírasejt-mutagenitás  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Rákkeltő hatás  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Reprodukciós toxicitás  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.Célszervi toxicitás - egyetlen expozíció  
Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.



**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
9/13**Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció**

Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Aspirációs veszély**

Termék Gázokra és gázkeverékekre nem alkalmazható..

**12. SZAKASZ: Ökológiai információk****12.1 Toxicitás****Akut toxicitás**

Termék Ez a termék nem okoz ökológiai károkat.

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

Termék Gázokra és gázkeverékekre nem alkalmazható..

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

Termék A vonatkozó termék várhatóan biológiailag lebomlik, és várhatóan nem marad fenn sokáig a vízi környezetben.

**12.4 A talajban való mobilitás**

Termék A nagy illékonysága miatt a termék talaj vagy vízszennyezése valószínűtlen.

**12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

Termék PBT vagy vPvB anyagként nem osztályozott.

**12.6 Egyéb káros hatások:**

Ez a termék nem okoz ökológiai károkat.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1 Hulladékkezelési módszerek****Általános információ:**

Ne ürítse olyan helyre, ahol veszélyes lehet a gáz felgyülemzése. Jól szellőztetett helyen a levegőbe lehet engedni.

**Hulladékkezelés módjai:**EIGA által kiadott gyakorlati kézikönyvben (Doc 30 Gázok megsemmisítése, <http://www.eiga.org>) további útmutató érhető el a megfelelő megsemmisítési módokra. A tárolóedény megsemmisítését a beszállítón keresztül kell végezni. Az ürítés, kezelés, vagy ártalmatlanítás tekintetében országos, állami vagy helyi törvények lehetnek érvényben.**Európai Hulladék Katalógus (EWC)**

Tárolóedény: 16 05 05: Nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
10/13**14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk****ADR**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 14.1 UN-szám:   | UN 1956                             |
| 14.2 Az ENSZ szerinti helyes szállítási megnevezés:   | SŰRÍTETT GÁZ, M.N.N.(Argon, Hélium) |
| 14.3 Szállítási Veszélyességi Osztály(ok)             |                                     |
| Osztály:  | 2                                   |
| Bárca(ák):  | 2.2                                 |
| Veszélyt jelölő szám:                                 | 20                                  |
| Alagút korlátozási kód:                               | (E)                                 |
| 14.4 Csomagolási Csoport:                             | -                                   |
| 14.5 Környezeti veszélyek:                            | nem alkalmazható                    |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | -                                   |

**RID**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 14.1 UN-szám:   | UN 1956                             |
| 14.2 Az ENSZ szerinti helyes szállítási megnevezés:   | SŰRÍTETT GÁZ, M.N.N.(Argon, Hélium) |
| 14.3 Szállítási Veszélyességi Osztály(ok)             |                                     |
| Osztály:  | 2                                   |
| Bárca(ák):  | 2.2                                 |
| 14.4 Csomagolási Csoport:                             | -                                   |
| 14.5 Környezeti veszélyek:                            | nem alkalmazható                    |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | -                                   |

**IMDG**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 14.1 UN-szám:   | UN 1956                               |
| 14.2 Az ENSZ szerinti helyes szállítási megnevezés:   | COMPRESSED GAS, N.O.S.(Argon, Helium) |
| 14.3 Szállítási Veszélyességi Osztály(ok)             |                                       |
| Osztály:  | 2.2                                   |
| Bárca(ák):  | 2.2                                   |
| EmS No.:  | F-C, S-V                              |
| 14.3 Csomagolási Csoport:                             | -                                     |
| 14.5 Környezeti veszélyek:                            | nem alkalmazható                      |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | -                                     |

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013  
 Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933  
 11/13

## IATA

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 14.1 UN-szám:   | UN 1956                               |
| 14.2 Helyes szállítási megnevezés:                    | Compressed gas, n.o.s.(Argon, Helium) |
| 14.3 Szállítási Veszélyességi Osztály(ok):            |                                       |
| Osztály:  | 2.2                                   |
| Bárca(ák):  | 2.2                                   |
| 14.4 Csomagolási Csoport:                             | -                                     |
| 14.5 Környezeti veszélyek:                            | nem alkalmazható                      |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | -                                     |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK                                     |                                       |
| Utasszállító és teherszállító repülőgép:              | Engedélyezve.                         |
| Kizárólag teherszállító repülőgép:                    | Engedélyezve.                         |

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazható

## További azonosítások:

Kerülni kell az olyan járműveken történő szállítást, amelyeknek rakodótere nincs elválasztva a vezetőfülkétől. A vezetőnek ismernie kell a rakomány lehetséges veszélyeit, és tudnia kell, mi a teendő baleset vagy veszély esetén. A termék szállítása előtt győződjön meg róla, hogy az teljesen biztonságos. Bizonyosodjon meg, hogy az edény szelepei zártak és nem szivárognak. Szelepvédő eszközt kell alkalmazni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

## Vonatkozó jogi szabályozás

89/391/EGK tanácsi irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről. A 89/686/EK irányelv az egyéni védőeszközökről. A 94/9/EK irányelv a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre. 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH). 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP). 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a vonatkozó kormány és miniszteri rendeletek. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységről. 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes r. a munkahelyek kémiai biztonságáról. 44/2000 (XII. 27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek. 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági szabályzatról. 2/2016 (1.5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről  
 Ez a Biztonsági Adatlap a 830/2015 számú EU rendelettel összhangban került elkészítésre.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Nem történt kémiai biztonsági értékelés.

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933

Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

12/13

**16. SZAKASZ: Egyéb információk**

- Információ a felülvizsgálatokról:** 1.0 - SAP- EHS rendszer által készült új kiadás. Magyar nyelvű kiadást megelőző felülvizsgálat.  
1.1 - 830/2015 EU rendelet szerinti felülvizsgálat. DSD információk eltávolítása.
- Legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások:** Különböző adatforrások kerültek felhasználásra a biztonsági adatlap összeállításakor:  
Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) (<http://www.atsdr.cdc.gov/>).  
Európai Vegyipari Ügynökség (ECHA): Útmutató biztonsági adatlap összeállításához  
Európai Vegyipari Ügynökség (ECHA): Információk regisztrált anyagokról (<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search>)  
Európai Ipari Gáz Szövetség (EIGA) Doc. 169 Osztályozás és címkézés útmutató.  
International Programme on Chemical Safety (<http://www.inchem.org/>)  
ISO 10156:2010 Gázok és gázkeverékek – A tűzveszélyesség és az oxidálóképesség meghatározása a palackszelep csatlakozások kiválasztásához.  
Matheson Gas Data Book, 7th Edition.  
Nemzeti Szabványosítási és Technológiai Testület (NIST) Szabványhivatkozás adatbázis 69. szám.  
Az ESIS (Európai Vegyi Anyagok 5 Információs Rendszere) platformja a korábbi Vegyi Anyagok Európai Irodája által kidolgozott (EKB) ESIS (<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>).  
Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) ERICards  
USA National Library of Medicine toxikológiai adathálózata TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>)  
ACGIH által meghatározott küszöbértékek (TLV).  
Anyagspecifikus információ a beszállítótól.  
A dokumentumban megadott részletes információk az ismeretek mai szintjén alapulnak.
- A 2. és 3. szakaszban szereplő H-mondatok teljes szövege**  
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
- Információ a képzésről:** A légzőkészülékek megfelelő használatát gyakoroltatni kell. A fulladás veszélyét gyakrabban ki kell emelni a kezelők képzése során. Különös gondot kell fordítani a dolgozók oktatására, hogy megismerjék a termék veszélyeit.
- A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás.**  
Press. Gas Compr. Gas, H280
- EGYÉB INFORMÁCIÓK:** Mielőtt a terméket valamilyen új folyamatban vagy kísérletnél használnánk, gondosan tanulmányozni kell az anyag összeférhetőségét és a biztonságot. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Győződjön meg róla, hogy valamennyi jogi szabályozás figyelembe lett véve. Bár a dokumentum összeállítását kellő körültekintéssel végeztük, a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért vagy egyéb károkért nem vállaljuk a felelősséget.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Ar 50 %;He 50 %

Kiadás dátuma: 05.07.2013

Verzió: 1.1

BTA szám: 000010021933

Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

13/13

Felülvizsgálat dátuma: 02.08.2017

Jogi nyilatkozat:

A fenti adatok a munkavállalók és természet védelmében tett intézkedések meghatározását támogatják, melyek a jelenlegi ismereteinken alapulnak. Az információ garancia nélkül kerül átadásra.